



Caratteristiche tecniche:

- Scatola con rivestimento in zinco
- Frontale con rivestimento in zinco
- Scrocco, rullo e catenaccio in ottone
- Scrocco o scrocco/pistone reversibili (dove previsto)
- Intercambiabilità fra la versione elettrica e quella meccanica
- Tensione 12V ca CE
- Corrente assorbita 3,1A

Dotazione:

- Vite di fissaggio cilindro
- Foglio istruzioni

A richiesta:


- Contropiastre specifiche (vedi Vademecum)
- Pulsante meccanico art. 1.06110.10.0 (versioni elettriche)

Mano:

0 = ambidestra

Cilindro da ordinare a parte



Tipologia	Descrizione	Mandata	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO						
								Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.	Spec.	
 <ul style="list-style-type: none"> • Altezza scatola 64 mm. • Solo scrocco autobloccante • Fermo a giorno <ul style="list-style-type: none"> • Altezza scatola 64 mm. • Solo scrocco autobloccante • Fermo a giorno <ul style="list-style-type: none"> • Altezza scatola 64 mm. • Solo scrocco autobloccante • Fermo a giorno • Scrocco e pistone con sporgenza maggiorata di 4,5 mm. 		67	16	70	0,547	1	1	14510	70	0				
		67	16	80	0,580	1	1	14510	80	0				
		67	16	90	0,600	1	1	14510	90	0				
		67	20	70	0,564	1	1	14511	70	0				
		67	20	80	0,580	1	1	14511	80	0				
		67	20	90	0,600	1	1	14511	90	0				
		67	14,7	70	0,554	1	1	14512	70	0				
		67	14,7	80	0,580	1	1	14512	80	0				
		67	14,7	90	0,600	1	1	14512	90	0				