



**Caratteristiche tecniche:**

- Scatola con rivestimento in zinco
- Frontale con rivestimento in zinco
- Scrocco, rullo e catenaccio in ottone
- Scrocco o scrocco/pistone reversibili (dove previsto)
- Intercambiabilità fra la versione elettrica e quella meccanica
- Tensione 12V ca CE
- Corrente assorbita 3,1A

**Dotazione:**

- Vite di fissaggio cilindro
- Foglio istruzioni

**A richiesta:**

- Contropiastre specifiche (vedi Vademecum)
- Pulsante meccanico art. 1.06110.10.0 (versioni elettriche)


**Mano:**

0 = ambidestra

**Cilindro da ordinare a parte**



Tipologia	Descrizione	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario	Pezzi	ARTICOLO			
								Tipo	Dim.	Mano	Pers. Spec.



- Altezza scatola 77 mm.
- Solo scrocco autobloccante
- Fermo a giorno

- Altezza scatola 77 mm.
- Solo scrocco autobloccante
- Fermo a giorno

- Altezza scatola 77 mm.
- Solo scrocco autobloccante
- Fermo a giorno
- Scrocco e pistone con sporgenza maggiorata di 4,5 mm.

67	16	70	0,560	1	1	14350	70	0			
67	16	80	0,595	1	1	14350	80	0			
67	16	90	0,627	1	1	14350	90	0			
67	20	70	0,580	1	1	14351	70	0			
67	20	80	0,633	1	1	14351	80	0			
67	20	90	0,643	1	1	14351	90	0			
67	14,7	70	0,576	1	1	14352	70	0			
67	14,7	80	0,608	1	1	14352	80	0			