



**Caratteristiche tecniche:**

- Carter in alluminio/lega di alluminio verniciato
- Scrocco in lega di alluminio, cromato
- Abbinabili a maniglioni antipanico serie FAST - EFAST

**Dotazione:**

- Bocchette specifiche
- Viti di fissaggio
- Istruzioni di installazione e manutenzione

**A richiesta:**

- Prolunghe di chiusura
- Versione tagliafuoco con scrocchi in acciaio (spec. FR)

**Finiture:**

- STANDARD.
- Verniciata nero

**A RICHIESTA**

- Verniciato rosso (fin. 41)
- Verniciato giallo (fin. 42)
- Verniciato verde (fin. 43)
- Verniciato bianco (fin. 45)
- Verniciato grigio (fin. 97)
- Trattamento inox satinato (fin. C2)

**Normative:**


- Marcatura CE secondo Regolamento prodotti da costruzione 305/2011 rilasciata da ICIM
- Certificazione volontaria rilasciata da ente terzo ICIM previsto dalla stessa norma UNI EN 1125

**Mano:**

0 = ambidestra



Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Kg	Unitario	Pezzi	ARTICOLO				
						Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.



- Coppia scrocchi autobloccanti per chiusura alto/basso
- IN DOTAZIONE:  
Bocchette superiori art. 1.07072.20.0  
Bocchetta a pavimento art. 1.07072.27.0  
2 cavi flessibili  
2 carter copricavo  
2 piastre di aggancio  
2 ganci guidacavo
- A RICHIESTA  
Bocchetta art. 1.07072.21.0

59011,59016, 1,950 1 1 07063 61 0  
59061,59065,  
59811,59816

- Trattamento PVD inox satinato

59011,59016, 2,100 1 1 07063 61 0 C2  
59061,59065,  
59811,59816