

Punte diamantate a secco DIAMOND MAX™

Le punte diamantate sono state sviluppate appositamente per i professionisti che hanno bisogno di perforare materiali estremamente duri come piastrelle in porcellana / gres / cava, ghisa o fibra di vetro dove è sempre più difficile lavorare con punte tradizionali. Queste punte garantiscono prestazioni eccellenti e durata superiore anche nei materiali più difficili.

Utilizzo a secco: queste punte diamantate non richiedono l'uso di acqua per il raffreddamento.

Filetto M14. Possono essere montate direttamente sulle smerigliatrici.

Fori precisi e puliti: praticare fori senza crepe sul perimetro.

Vita utile: per garantire la massima performance in durata, è stato utilizzato un diamante di qualità e una saldatura resistente per garantire un taglio veloce e la migliore durata.

Durata: corpo in lega resistente che non si piega o si deforma facilmente.

Facile espulsione dei detriti: slot di espulsione di dimensioni maggiori per una migliore leva.



| Ø (mm) | Ricezione | Quantità confezione | Min. quantità ordinabile | Codice prodotto | Codice EAN | Prezzo Listino IVA escl. (€) | Prezzo Listino IVA incl. (€) |
|--------|-----------|---------------------|--------------------------|-----------------|---------------|------------------------------|------------------------------|
| 5 | M14 | 1 | 1 | 4932471758 | 4058546296575 | 25,00 | 30,50 |
| 6 | M14 | 1 | 1 | 4932471759 | 4058546296582 | 27,50 | 33,55 |
| 8 | M14 | 1 | 1 | 4932471760 | 4058546296599 | 30,00 | 36,60 |
| 10 | M14 | 1 | 1 | 4932471761 | 4058546296605 | 31,30 | 38,19 |
| 12 | M14 | 1 | 1 | 4932471762 | 4058546296612 | 33,80 | 41,24 |
| 14 | M14 | 1 | 1 | 4932471763 | 4058546296629 | 35,00 | 42,70 |
| 16 | M14 | 1 | 1 | 4932471764 | 4058546296636 | 37,50 | 45,75 |
| 18 | M14 | 1 | 1 | 4932478276 | 4058546344535 | 30,00 | 36,60 |
| 20 | M14 | 1 | 1 | 4932478277 | 4058546344542 | 32,50 | 39,65 |
| 32 | M14 | 1 | 1 | 4932478279 | 4058546344566 | 45,00 | 54,90 |
| 35 | M14 | 1 | 1 | 4932478280 | 4058546344573 | 47,50 | 57,95 |
| 40 | M14 | 1 | 1 | 4932478281 | 4058546344580 | 50,00 | 61,00 |
| 44 | M14 | 1 | 1 | 4932478282 | 4058546344597 | 52,50 | 64,05 |
| 51 | M14 | 1 | 1 | 4932478283 | 4058546344603 | 55,00 | 67,10 |
| 55 | M14 | 1 | 1 | 4932478284 | 4058546344610 | 57,50 | 70,15 |
| 68 | M14 | 1 | 1 | 4932478285 | 4058546344627 | 58,75 | 71,68 |
| 75 | M14 | 1 | 1 | 4932478286 | 4058546344634 | 62,50 | 76,25 |
| 102 | M14 | 1 | 1 | 4932478287 | 4058546344641 | 75,00 | 91,50 |



Applicazioni

Piastrelle in ceramica – tutti i tipi morbidi e duri Porcellana/Gres/ranito/Terrazzo/Pietra artificiale/Terracotta/Agglomerati/Smaltati

Ghisa

Fibra di vetro/GRP

(vetro rinforzato con plastica/Plexiglas)



① **Set punte diamantate a secco DIAMOND MAX™ 4 pz**

| | | | | | | | |
|---|-------------------|---|---|------------|---------------|--------|--------|
| ① | Ø 6, 8, 10, 14 mm | 4 | 1 | 4932471863 | 4058546297626 | 110,00 | 134,20 |
|---|-------------------|---|---|------------|---------------|--------|--------|

Come usarle:

1. Punte diamantate si innestano direttamente sulla smerigliatrice angolare con filettatura M14. Applicare il blocco dell'albero sulla smerigliatrice e avvitare direttamente le punte, serrare a fondo con una chiave inglese. Se si monta la punta del trapano sulla lucidatrice MILWAUKEE®, montare l'adattatore 4932472090 sull'utensile, quindi avvitare la punta sull'adattatore. Stringere saldamente con una chiave inglese.
2. Se la piastrella non è fissata su una parete o sul pavimento, assicurarsi che sia fissata saldamente con un morsetto.
3. Accendere l'utensile alla massima velocità, Avvicinare l'utensile alla piastrella con la punta inclinata 20-30 ° con una leggera pressione per evitare di pattinare sulla piastrella. Una volta che la punta del trapano inizia a tagliare nella piastrella e forma una scanalatura, sollevare gradualmente il trapano in modo che sia orizzontale (90 °) con la piastrella.
4. Applicare una leggera pressione e un movimento circolare oscillante durante il taglio per massimizzare la durata dell'utensile.
5. Quando si taglia materiale più spesso di 10 mm, per ottimizzare la durata sollevare il trapano dal foro ogni 5 secondi e lasciar raffreddare la punta nell'aria prima di continuare l'applicazione.



| Descrizione | Attacco | Tipologia attacco | Quantità confezione | Min. quantità ordinabile | Codice prodotto | Codice EAN | Prezzo Listino IVA escl. (€) | Prezzo Listino IVA incl. (€) |
|--|-----------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|---------------|------------------------------|------------------------------|
| ② Adattatore per punte con attacco M14 per poterle montare su lucidatrice MILWAUKEE® | M9 x 0.75 | M14 | 1 | 1 | 4932472090 | 4058546324865 | 11,30 | 13,79 |
| ③ Adattatore per M12FDGA/FDGS | M16 x 1.0 | M14 | 1 | 1 | 4932472265 | 4058546339111 | 19,90 | 24,28 |

