

FLEX Italia S.r.l.  
Via Fratelli Cervi, Residenza Sorgente Milano 2  
20090 Segrate (MI)  
Tel. +39 02 365 365 02  
Fax +39 02 365 539 46  
info@flex-tools.it  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Satinatrice TRINOXFLEX

**BSE 14-3 100**

Numero d'ordine 433.411



### Satinatrice TRINOXFLEX

- + Elettronica a microprocessore: preselezione e stabilizzazione del numero di giri mediante dinamo tachimetrica, avviamento progressivo, arresto dell'avviamento, protezione contro il sovraccarico e controllo della temperatura
- + Speciale attacco utensile a innesto rapido per cambiare senza attrezzi gli attacchi del sistema di satinatura e levigatura a nastro per tubi
- + Gambo per satinatura a regolazione variabile che consente di lavorare vicino ai bordi, adatto anche per rulli sottili, incluso riscontro parallelo.
- + Cambio dell'utensile senza attrezzi con sistema di cambio rapido brevettato
- + Modulo elettronico completamente incapsulato per evitare i danni causati da polveri e detriti di lavorazione. La triplice protezione degli avvolgimenti riduce l'usura del motore assicurando una maggior durata
- + Cuffia di protezione regolabile: per accessori di levigatura fino a  $\varnothing$  125 mm
- + Arresto dell'albero porta accessorio
- + Per lavorare in maniera ottimale diversi materiali, per satinare, strutturare, lucidare, spazzolare, levigare, disossidare, sbavare acciaio e superfici in acciaio inossidabile

### Attributi tecnici

Potenza assorbita	1400 watt
Potenza erogata	880 watt
Max. $\varnothing$ utensile	125 mm
Larghezza utensile	100 mm
Attacco utensile	19 mm
Numero di giri a vuoto	1000-3500 /min.
Lunghezza cavo	4,0 mt.
Dimensioni (L x La x A)	320 x 210 x 195 mm
Peso	2,9 kg

### Dotazione

1 accessorio per satinatura BS 100	433.462
------------------------------------	---------